



Betoniera Large 12 M3

Autotelaio 4 assi motorizzazione: PTO o Motore ausiliario



Dimensioni

lunghezza telaio	mm 5.850
lunghezza max	mm 7.000
altezza max	mm 2.900
larghezza max	mm 2.500
peso complessivo a vuoto	kg 4.900/5.400

PTO/ Motore

Tamburo

capacità nominale	m3 12
volume geometrico	m3 17
velocità di rotazione	g/min 0 - 16
diametro	mm 2.300
portata pompa acqua	L/min 350
capacità serbatoio acqua	L1000/1200 (opt)
potenza richiesta	kw 85



Betoniera Large 12 M3



Allestimento

Le betoniere serie medium sono costruite in due versioni principali. La gamma P (presa di forza) è azionata col sistema in presa di forza dal motore sul veicolo, mentre la gamma D (diesel) è azionata dal motore ausiliario montato sul controtelaio-betoniera.

Per veicoli a 4 assi, cabina tipo corto, passo minimo 4100 mm. (dal 1° al 3° asse).

Dotazione di serie

- Telaio di base in longheroni scatolati.
- Tamburo, in acciaio antiusura FE52, con spessori:
 - fondo mm 8+5
 - fasce e coni mm 5 - 5 - 5
 - eliche mm 5
- Piatto di protezione antiusura eliche
- Due passi d' uomo
- Rulli di rotolamento diam. 280 mm
- Riduttore centrale
- Serbatoio acqua, capacità 1000 l.
- Contatore acqua
- Due lance di lavaggio (una a terra con innesto rapido, una sulla pedana scaletta).
- Innesto rapido acqua .
- Manometro rilevamento consistenza calcestruzzo.
- Due trochi canale supplementari, con supporti di fissaggio su parafango.
- Eliche sbordate a quattro principi nel punto di scarico, o uscita a cestello.
- Doppia lamiera su tramoggia di carico.
- Unità completamente sabbiata e protetta con fondo antiruggine
- Montaggio su autotelaio e verniciatura monocolor.
- Collaudo motorizzazione.

Solo per versione P

- Scambiatore di calore
- Pompa acqua e cilindro alzacanal, azionati idraulicamente dal distributore.
- * comandi elettroidraulici

Solo per versione D

- Motore ausiliario Aifo/Fiat aspirato a 6 cilindri.
- Quadro di comando completo con chiave d' accensione, indicatori temperatura olio motore e contatore.
- Canala di scarico azionata da pompa manuale.
- Pompa acqua azionata, tramite cinghia, dal motore ausiliario.
- * optional versione con comandi elettroidraulici a doppia pulsantiera di comando

Accessori a richiesta

- Canala di scarico conica con terminale diam. 200 mm.
- Canala di scarico sfilabile idraulicamente (lung. 5,5 m)
- Pompa acqua e canale di scarico ad azionamento idraulico (versione D).
- Kit tubi oleodinamici d' emergenza.
- Ulteriori due tronchi canale aggiuntivi fissati sul parafango.
- Protezioni in gomma tra parafanghi e controtelaio, più paraspruzzi in gomma.
- Tappo antipolvere per chiusura tamburo.
- Verniciatura speciale.