



# Betoniera Medium 10 M3

Autotelaio 3/4 assi motorizzazione: PTO o Motore ausiliario



## Dimensioni

lunghezza telaio	mm 5.420
lunghezza max	mm 6.460
altezza max	mm 2.740
larghezza max	mm 2.500
peso complessivo a vuoto	kg 4.500/5.000

## PTO / Motore

## Tamburo

capacità nominale	m3 10
volume geometrico	m3 14,5
velocità di rotazione	g/min 0 - 17
diametro	mm 2.300
portata pompa acqua	l/min 350
capacità serbatoio acqua	l 1000
potenza richiesta	kw 78



# Betoniera Medium 10 M3



## Allestimento

Le betoniere serie medium sono costruite in due versioni principali. La gamma P ( presa di forza) è azionata col sistema in presa di forza dal motore sul veicolo, mentre la gamma D (diesel) è azionata dal motore ausiliario montato sul controtelaio-betoniera.

Per veicoli a 3 assi, cabina tipo corto, passo minimo 3500 mm. (dal 1° al 3° asse).

## Dotazione di serie

- Telaio di base in longheroni scatolati
- Tamburo, in acciaio antiusura FE52, con spessori:
  - fondo mm 8+5
  - fasce e coni mm 5 - 5 - 5
  - eliche mm 5
- Piatto di protezione antiusura eliche
- Due passi d' uomo
- Rulli di rotolamento diametro 280
- Riduttore centrale
- Serbatoio acqua, capacità 1000 l.
- Contatore acqua
- Due lance di lavaggio (una a terra con innesto rapido, una sulla pedana scaletta).
- Innesto rapido acqua .
- Manometro rilevamento consistenza calcestruzzo.
- comandi a cavo.
- Due trochi canale supplementari, con supporti di fissaggio su parafango.
- Eliche sbordate a quattro principi nel punto di scarico.
- Doppia lamiera su tramoggia di carico .
- Unità completamente sabbiata e protetta con fondo antiruggine
- Montaggio su autotelaio e verniciatura monocolorre.
- Collaudo motorizzazione.

## Solo per versione P

- Scambiatore di calore.
- Pompa acqua e cilindro alzacanal, azionati idraulicamente dal distributore.
- Comandi elettroidraulici.

## Solo per versione D

- Motore ausiliario Aifo/Fiat aspirato a 6 cilindri.
- Quadro di comando completo con chiave d' accensione, indicatore temperatura olio motore e contaore.
- Canala di scarico azionata da pompa manuale.
- Pompa acqua azionata, tramite cinghia, dal motore ausiliario.
- \* optional versione con comandi elettroidraulici a doppia pulsantiera di comando.

## Accessori a richiesta

- Canala di scarico conica con terminale diam. 200 mm.
- Canala di scarico sfilabile idraulicamente (lung. 5,5 m).
- Pompa acqua e canale di scarico ad azionamento idraulico (versione D).
- Kit tubi oleodinamici d' emergenza.
- Ulteriori due tronchi canale aggiuntivi fissati sul parafango.
- Protezioni in gomma tra parafanghi e controtelaio, più paraspruzzi in gomma.
- Tappo antipolvere per chiusura tamburo.
- Verniciatura speciale.